

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Solar Anzeigetafel	INNENBEREICH
zur freien Nutzung von Planungs- und Ingenieurbüros	Solarfox® SF-300

HINWEIS: Wir empfehlen grundsätzlich eine Planung bzw. Anwendung im Innenbereich. Hier ist das Vandalismusrisiko deutlich geringer. Weiterhin ist im Außenbereich durch Witterung, Staub und Schmutz das Gerät einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt. Zudem können im Innenbereich Informationen oftmals besser transportiert werden, da sich Besucher – besonders im Frühjahr, Herbst und Winter - dort meist länger und häufiger aufhalten.

Anwendung im Innenbereich:

Mustertext für eine allgemeine Leistungsbeschreibung

Solarfox® Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Ertragsdaten.

Lieferung und Montage eines Multimedia Solar Displays mit individueller Gestaltung der Visualisierungsoberfläche zur Anzeige der erzeugten Energie. Frei konfigurierbare Darstellung der Daten (z.B. Stromertrag und Stromverbrauch: momentan, pro Tag, pro Monat, Pro Jahr), Visualisierung der CO₂-Einsparung und Vergleich mit Öl, Gas und Steinkohle, CO₂-Vermeidung mit Vergleich einer zurückgelegten PKW-Strecke. Automatischer Wechsel der einzelnen Ansichten in Form einer „Diashow“. Visualisierung der Anzahl der versorgten Haushalte. Das Display muss für den Dauerbetrieb bzw. Langzeitbetrieb geeignet sein. Die Datenanbindung erfolgt an die dafür vorgesehene Schnittstelle zum Datenlogger via Ethernet/Internet. Die Erstkonfiguration (technische Einbindung in das Netzwerk, (LAN / Ethernet – optional WLAN) sowie das Herstellen der Spannungsversorgung mit zwei 230 V Steckdosen ist einzukalkulieren.

Technische Komponenten des Systems: LED-Widescreen, Steuercomputer, neigbare Wandhalterung, Kabel und Zubehör

Modellbezeichnung / Fabrikat:

Solarfox® SF-300 55“ (140 cm Bildschirmdiagonale)

Alternativ:

Solarfox® SF-300 43“ (109 cm Bildschirmdiagonale)

Solarfox® SF-300 32“ (81 cm Bildschirmdiagonale)